



DELTRONIC

sikkerhet i verdensklasse

Selvklebende takbrakett til Deltronic S, PS, PR og PHR serien.

Brakett med dobbeltsidig spesialtape fra 3M for enkel og rask montering. Egner seg til innfestning av røykvarslere på de fleste underlag, også lett ruglede underlag med ujevnheter inntil 1 mm.



Monteringsanvisning

- Temperaturen bør ligge mellom 21 og 38 grader.
- Lokaliser stedet du ønsker å montere røykvarsleren. Følg røykvarslereens bruksanvisning for å finne korrekt monteringssted.
- Vask stedet der røykvarsleren skal festes med den medfølgende isopropanolservietten. Vær sikker på at underlaget tåler isopropanol og ikke farger av.
- Ta av dekkfolien på den selvklebende tapen som sitter på monteringsbraketten.
- Vent til isopropanolen har tørket opp før du presser monteringsbraketten hardt mot underlaget i minst 20 sekunder.
- Fest Deltronic røykvarsleren på monteringsbraketten ved å vri denne med klokka.

VIKTIG!

Normalt vil bruk av dobbeltsidig tape gi mer enn nok hold for røykvarsleren. Hvis underlaget er dårlig; flere lag med maling uten ordentlig grunnarbeid, forskjellige typer maling oppå hverandre, dårlig murpuss o.l. kan det være mer hensiktsmessig å benytte skruer/plugger. Noen underlag, f.eks. kobber, messing og vinyl kan få permanente flekker av tapen.

FJERNING AV TAPE / BRAKETT:

- Benytt wiresag eller tapetkniv og skjær forsiktig mellom braketten og tapen.
- WD-40 eller CRC kan sprayes på på taperestene gjentatte ganger og vil føre til at tapen etterhvert løses opp.
- Små rester kan fjernes ved hjelp av viskelær og / eller whitespirit på en fille.
- Vær obs på at underlaget må tåle behandlingen og kjemikaliene du benytter.



BSP

BSP AS • www.deltronic.as

Telefon: 21 55 57 00

Fax: 22 30 47 00

E-post: post@bsp.no

Postboks 596, 1411 Kolbotn



0 837654 005118