



BSP

Produktdatablad for selvklebende takbrakett til Deltronic PX/PS/MP og PR serien.

Brakett med dobbeltsidig spesialtape fra 3M for enkel og rask montering av alle Deltronic røykvarslere i PX/PS/MP og PR serien.

Egner seg til innfestning av røykvarslere på de fleste underlag, også lett ruglede underlag med inntill 1 mm. ujevnheter, f.eks. malt betongtak.



Monteringsanvisning:

- Temperaturen bør ligge mellom 21 og 38 grader.
- Lokaliser stedet der du ønsker å montere røykvarsleren. Følg røykvarslerens bruksanvisning for å finne korrekt monteringssted.
- Vask stedet der røykvarsleren skal festes med den medfølgende isopropanolservietten. Vær sikker på at underlaget tåler isopropanol og ikke farger av.
- Ta av dekktpen på den selvklebende tapen som sitter på monteringsbraketten.
- Vent til isopropanolen har tørket opp før du presser monteringsbraketten mot underlaget. Press monteringsbraketten hardt mot underlaget i minst 20 sekunder.
- Fest Deltronic røykvarsleren på monteringsbraketten ved å vri denne med klokka.

Viktig!

Normalt vil bruk av dobbeltsidig tape gi mer enn nok hold for røykvarsleren. Hvis underlaget er dårlig; flere lag med maling uten ordentlig grunnarbeid, forskjellige typer maling oppå hverandre, dårlig murpuss o.l. kan det være mer hensiktsmessig å benytte skruer / plugg. Noen underlag, f.eks. kobber, messing og vinyl kan få permanente flekker av tapen. Ved ytterligere spørsmål rundt festeegenskapene, kan man på forespørsel få tilsendt dataark på tapen.

Fjerning av tape/brakett:

- Benytt wiresag eller tapetkniv og skjær forsiktig mellom braketten og tapen.
- WD-40 eller CRC kan spryes på taprestene gjentatte ganger og vil føre til at tapen etterhvert løses opp.
- Små rester kan fjernes ved hjelp av et viskeler og / eller whitesprit på en fille.
- Vær obs på at underlaget må tåle behandlingen og kjemikaliene du benytter.

Forpakninger:

110440 – 10 pk. bulk til PX/PS og PR
110441 – 10 pk. bulk til MP serien

DELTRONIC
sikkerhet i verdensklasse